



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNIDRAW NCNP 68

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

UNIDRAW NCNP 68 được phát triển với hỗn hợp dầu khoáng parafin tinh chế cao và este tự nhiên cho các quy trình tạo hình kim loại như kéo, dập và đúc lỗ. Nó là chất bôi trơn gốc dầu tự nhiên cung cấp màng bôi trơn ổn định cần thiết trong quá trình tạo hình kim loại cũng như hoạt động như một chất bảo quản chống gỉ. Được tăng cường với tỷ lệ xử lý cao của các chất phụ gia EP không lưu huỳnh và không clo đảm bảo bảo vệ đầy đủ cho dụng cụ, mang lại độ hoàn thiện xuất sắc trên chi tiết gia công.

Bên cạnh việc tạo hình kim loại, UNIDRAW NCNP 68 được khuyên dùng cho tất cả các vật liệu thép, không gỉ cũng như kim loại màu.

ỨNG DỤNG / ƯU ĐIỂM:

- Kéo dài tuổi thọ động cơ
- Cung cấp kết thúc chất lượng và có độ chính xác cao
- Dễ dàng loại bỏ
- Tuân thủ với các yêu cầu RoHS

ĐẶC TÍNH ĐIỂN HÌNH:

Mô tả thử nghiệm	Phương pháp	Kết quả điển hình
Trọng lượng riêng tại 15°C	ASTM D 4052	0.91
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D 92	>200
Độ nhớt động học tại 40°C (cSt)	ASTM D 445	63
Màu sắc	ASTM D 1500	<7.5
Độ ăn mòn đồng, 3h/100C	ASTM D 130	1b

Product Data Sheet