

HVG 28

Mỡ Silicont cho van và bao bì

Lợi ích sản phẩm :

- Không độc hại an toàn thực phẩm.
- Có khả năng chống chịu tốt với các dung môi như Metanol, Isopropanol, Acetone, Methyl Ethyl Ketone, Diethylene Glycol, Ethanol và nước nóng và lạnh.
- Không ảnh hưởng đến các bộ phận bằng nhựa hoặc cao su.
- Mỡ có độ bám dính và bịt kín cực tốt.
- Không nóng chảy.
- Mỡ có tính ổn định trong khoảng nhiệt độ rộng từ (-) 40°C đến (+) 260°C.

Các ứng dụng :

- Dùng để bôi trơn các van dùng trong công nghiệp hóa chất và đường ống nước nóng lạnh.
- Làm chất bôi trơn cho các bộ phận bằng nhựa và cao su.
- Để bôi trơn và bảo vệ O-rings, vòng đệm cao su, gioăng phốt cao su và các bộ phận cao su khác.

Characteristics	Test Method	Unit	Specifications
Ngoại quan	Visual	–	Translucent, tacky
Màu sắc	Visual	–	White
Gốc [Chất làm đặc]	–	–	Non Soap
Dầu gốc	–	–	Silicone
Cấp NLGI	–	–	# 3
Độ xuyên kim sau nhào trộn	ASTM D-217	0.1 mm	220 – 250
Điểm nhỏ giọt	ASTM D-2265	°C	None
Độ tách dầu @ 100°C, 24 hrs	*CTM	%	< 1
Nhiệt độ hoạt động	–	°C	-40/+260

*CTM=Corporate Test Method

MSDS available on request.

Due to continual upgradation of products above data is subject to change without notice
This supersedes our previously issued data sheets.

[REV.6 / 01.01.14]

Information and data given herein is offered in good faith as accurate, but without guarantee. Conditions of use and suitability of a product for a particular use is beyond our control; all risks of use of the product are therefore assumed by the user and WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF EVERY KIND AND NATURE.