



UNITED ATF

Mô tả sản phẩm:

Dầu hộp số tự động United là dòng sản phẩm gốc dầu mỏ thế hệ mới dành cho hộp số tự động và hộp số trợ lực. Sản phẩm cao cấp nhất của ATF phù hợp sử dụng cho cả GM Dexron III và Ford Mercon. Ngoài ra, nó còn đáp ứng chất lỏng Allison C-4 và đủ tiêu chuẩn theo thông số kỹ thuật PSF.

Dầu truyền động tự động United được khuyên dùng cho các thiết bị di động được sử dụng bởi các công ty tiện ích, có yêu cầu đặc tính cách điện cho dầu thủy lực. Dầu hộp số tự động United cung cấp khả năng chống mài mòn vượt trội cho tất cả xe khách và xe tải nhẹ yêu cầu sử dụng TASA, Dexron II D, Dexron II E hoặc Dexron III G/H ATF. Cũng như các sản phẩm được khuyến nghị sử dụng bởi Volkswagen, Subaru, Isuzu, Fiat, Audi, Renault, Porsche và Mercedes Benz.

Ứng dụng / Ưu điểm:

- Cung cấp khả năng ma sát, oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt hảo
- Sở hữu đặc tính chống ăn mòn siêu việt
- Cải thiện tính ổn định thủy phân
- Đặc tính chảy tại nhiệt độ lạnh tốt hơn cấp độ nhớt SAE 10W của dầu động cơ

Đặc tính điển hình:

Mô tả thử nghiệm	Phương pháp	Kết quả đặc trưng		
		TASA	II	III
Trọng lượng riêng tại 15 °C	ASTM D 4052	0.856	0.854	0.853
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D 92	200	198	194
Điểm rót chảy, °C	ASTM D 97	-33	-36	-45
Độ nhớt động học, cSt @ 40°C	ASTM D 445	40.2	37.0	35.7
cSt @ 100°C	ASTM D 445	7.7	7.4	7.3
Chỉ số độ nhớt	ASTM D 2270	166	170	175
Trạng thái	Quan sát	Đỏ	Đỏ	Đỏ



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

Đáp ứng yêu cầu sử dụng của:

	TASA	DEXRON II	DEXRON III
• DEXRON III H	-	-	✓
• DEXRON III G	-	-	✓
• DEXRON II E	-	✓	✓
• DEXRON II D	-	✓	✓
• Ford M	-	-	✓
• ALLISON C-4	-	-	✓
• PSF	-	✓	✓
• TASA	✓	✓	✓
• Cat TO-2	-	-	✓
• Ford ESP-M2C166-H	-	-	✓
• Ford ESP-M2C138-CJ	-	-	✓
• MB 236.2	-	-	✓

Product Data Sheet